

FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDERA DE SERVICIO DC3-40

Puerta frigorífica corredera de servicio de espesor 40 mm. Excelente calidad adecuada principalmente para la separación entre diferentes áreas y en almacenes.
Instalación en centros logísticos, supermercados, hostelería, hipermercados, e.t.c.
Utilización en zonas con temperatura positiva.

INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS PARA LA PUERTA CORREDERA DE SERVICIO

MARCO	PERFIL	<p>Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco</p> <p>Tratamiento de alta resistencia</p> <p>Doble rotura de puente térmico</p> <p>Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores</p>
HOJA	PERFIL	<p>Aluminio extrusionado anodizado (inox)</p> <p>Tratamiento alta resistencia a la corrosión</p> <p>Con rotura de puente térmico</p>
	AISLAMIENTO	<p>Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante</p> <p>Clasificación de reacción al fuego Bs2d0</p>
	ESPEORES	<p>El espesor de 40 mm. Inyectada en poliuretano de 40 kg/m3</p>
	CHAPA	<p>Espesor 0,6 mm</p> <p>Acero galvanizado y lacado en blanco 1006</p>
	BURLETE	<p>Flexible, de simple alveolo .</p>
HERRAJE	GUÍA	<p>Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste</p> <p>Sistema guiado por 2 rodamientos</p>
	APERTURA	<p>Tirador exterior e interior, para facilitar la apertura y cierre.</p>
	TORNILLERÍA	<p>Acero inoxidable A2</p>
OPCIONES	<p>Cerradura (posibilidad de misma llave para varias puertas).</p> <p>Posibilidad de fabricar puerta con 2 hojas según necesidades de instalación.</p> <p>Visor fijo con cristal tipo climalit</p> <p>Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc</p>	

DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE

