



DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

METCOVER MULTIPANEL 30 mm é um sistema universal para clarabóias industriais que, através dos diferentes desenhos dos seus clips, facilita a sua instalação em telhados com diferentes tipos de painéis sanduíche metálicos. A instalação é rápida e fácil graças ao desenho especial das suas cabeças assimétricas com recorte duplo. Esta estrutura permite que a cintilação seja cortada longitudinalmente ao longo de todo o comprimento do METCOVER MULTIPANEL 30.

Declive mínimo de 10%.

MEDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento máximo	34 metros		
Espessura	30 mm		
Largura	1.000 mm		
Estrutura do	Multicell 6 câmaras		
Cor standard	Opala clara		
Transmissão de luz	39%		
Factor solar	0,46		
Isolamento térmico	1,25 W/m²ºC		
Protecção UV	Sim		
Ambos os bordos colados	Fita adesiva de alumínio poroso		

CERTIFICAÇÕES DE PRODUTOS

Marcação CE	EN 14782
Requisitos de fabrico	EN 16153
Reacção de classificação ao fogo B-s1, d0	EN 13501

ACABAMENTOS E FABRICOS ESPECIAIS

Softlite®	Anti-encandeamento	
Transmissão de luz	Personalizada*	
Cores	Consultar gama*	

^{*}Consultar o departamento técnico.

ESTRUTURA DO SISTEMA MULTIPANEL DE METCAPA

Painel de policarbonato METCOVER MULTIPANEL 30. Grampos específicos para fixar ao painel metálico. Unidades de fecho: no início e no fim do painel.

DETALHE EM POLICARBONATO COM AJUSTE DA CORREIA

Prático quando a espessura do painel sanduíche é mais espessa que o policarbonato METCOVER MULTIPANEL.




JUNTA PAINEL-POLICARBONATO

Parafusos ocultos.

Entrega standard de agrafos:

•Pinça em Z: 1,5 pcs/m².

•Grampo: 0,5 pcs/m².






DETALHE EM POLICARBONATO COM AJUSTE DA CORREIA

Prático quando a espessura do painel sanduíche é maior do que a do policarbonato. É maior do que o policarbonato METCOVER 2000.

Entrega padrão de agrafos: 1,5 pcs./m²



DISTÂNCIA MÁXIMA RECOMENDADA ENTRE OS PURLINS, DEPENDENDO DA CARGA

Cargas admissíveis (Kg/m²) em função da distância entre suportes (mm).

		75 Kg/m²	100 Kg/m ²
PRESSÃO	2 suportes	1300	1100
	3 ou mais suportes	2600	2100
SUCÇÃO	2 suportes	1100	950
	3 ou mais suportes	1950	1800

NOTA: Os valores indicados na tabela são cargas admissíveis sem aumentar e devem ser comparados com a soma das cargas características de cada projecto.

Tabelas válidas apenas para o pré-dimensionamento. O projectista deve efectuar o cálculo estrutural em conformidade com os regulamentos em vigor. A METECNO ESPAÑA S.A.U. declina expressamente qualquer responsabilidade derivada da utilização destas tabelas.

